preliminary

OBECNÉ INFORMACE

Nabíjecí výkon	1 x 32A / 22kW
Zásuvka / zástrčka	1× zásuvka (typ 2) se zámkem nebo kabel 5 m (typ 2); EN 62196-1
Typ sítě	TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT; 400 V (3 × 230 V)
Vyvažování zátěže	Static Load Balancing (v režimu offline; FW-based) Dynamic Load Balancing (+ Enelion EEG 3.0*)
Kabelové konektory	kolejnicové spojky do max. 6 mm²
LCD displej	4,3", dotykový, barevný
Dostupné zabezpečení*	RCMB / RCDA / RCDB / RCBO
Autorizace nabíjení	RFID / OCPP / FreeCharge
Komunikace	offline /LTE (4G), Ethernet (LAN), Wi-Fi 2.4 GHz
Komunikační protokoly	OCPP 1.6 JSON (ready for OCPP 2.0.1), CANbus, Modbus
Vozidlová komunikácia	Mode 3 (IEC 61851-1), ISO 15118-ready
Energetický měřič*	3-fázový elektroměr > 99% přesnost měření spolupracující s certifikovaným elektroměrem MID
Ochrana proti nárazu	IK10
Ochrana proti vniknutí	IP54
Provozní teplota	-25°C/+55°C
Rozměry	360mm x 250mm
Kryt	Odolný, korozivzdorný hliníkový kryt
Typ krytiny	Práškové lakování (paleta RAL); imitace anody

*k dispozici jako příslušenství

Integrace se systémy: MONTA, AMPECO, Spirii, Last Mile Solutions, eCarUp, Fuuse, elocity, SMATRICS, driivz, greenflux, MOBILE, E-Flux by road

Enelion sp. z o.o. | ul. Mialki Szlak 52
80-717 | Gdansk | Polska
sales@enelion.com
enelion.com

enelion

Distribuce / Oddělení prodeje
sales@enelion.com
tel. +48 728 816 763